

Datenblatt

Geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich

Scherenbühnen Serie 303 E, 304 E, 308 E

Technische Daten

Serie	303	304	308
max. Arbeitshöhe	7,8 m	8,1 m	10,0 m
max. Standhöhe	5,8 m	6,1 m	8,0 m
min. Standhöhe	1,0 m	1,0 m	1,2 m
zul. Traglast	227 kg	363 kg	386 kg
Plattformbreite	0,7 m	0,71 m	1,07 m
Plattförmlänge	1,6 m	2,1 m	2,1 m
Plattform verlängert	2,5 m	3,0 m	3,0 m
Plattformverschiebung	nein	nein	nein
Transportlänge	1,73 m	2,26 m	2,26 m
Transportbreite	0,81 m	0,81 m	1,17 m
Transporthöhe	2,1 m	2,1 m	2,27 m
Transporthöhe ohne Geländer	1,7 m	1,7 m	1,85 m
Radstand	1,35 m	1,7 m	1,7 m
Bodenfreiheit	0,07 m	0,07 m	0,07 m
Antrieb	Batterie	Batterie	Batterie
Antriebsart	2 WD	2 WD	2 WD
Ladespannung	220 V	220 V	220 V
Eigengewicht	1.180 kg	1.755 kg	2.130 kg
hydr. Abstützung	nein	nein	nein
Diff.-Sperr	nein	nein	nein
Sonstiges	Weißreifen	Weißreifen	Weißreifen

Symbolfotos

303



304



308



„Zuverlässig, sicher und flexibel – wir organisieren für jede Aufgabe das richtige Gerät!“